

## Ventilateur portable gainable


Portable fan ducting available



**ELECTRICITE**  
**ELECTRICITY**

**B 300**

- |   |  |
|---|--|
| Ventilateur électrique portable gainable  | ● Portable electric fan with optional duct   |
| Permet d'amener aisément l'air frais dans les volumes ou d'en extraire l'air vicié                                | ● Provides large fresh air or to extract polluted air  |
| Ne s'utilise pas en présence de vapeurs inflammables, corrosives ou détonantes                                    | ● Not to be operated in presence of inflammable vapours, corrosives or detonators                                  |
| Fonctionne sur une alimentation électrique 230 V monophasé  | ● Operates on a single phase 230 V electrical supply   |
| Taille et poids réduits   | ● Minimum size and weight  |
| Robuste carrosserie métallique  | ● Robust metal bodyshell   |
| Grilles de protection cotés soufflage et aspiration   | ● Protective grills on both suction and air output outlets   |
| Interrupteur de commande intégré à la poignée de transport  | ● Controls integrated in transport handle  |
| Tampons caoutchouc permettant d'éviter les vibrations   | ● Rubber fittings to reduce vibrations   |
| Peut être utilisé en soufflage ou aspiration directe sans gaine, ou raccordé sur une ou 2 gaines diamètre 30 cm   | ● Can be operated as air output or suction directly without duct or connected to one or 2 ducts 30 cm in diameter. |
| Les gaines peuvent être raccordées indifféremment coté sortie d'air (ventilation) ou coté aspiration (extraction) | ● The ducts can be connected either to the air outlet (ventilation) or to the suction (extraction)                 |
| Longueur de gaine totale utilisables 10 M maximum   | ● The total length of the duct is maximum 10 M   |
| Livré sans gaine : gaine de soufflage longueur 5 M disponible en option   | ● Supplied without a duct : air supply duct available 5m long optional   |
| 2 gaines peuvent être raccordées entre elles sans nécessiter de manchon de raccordement ou de collier             | ● 2 ducts can be connected together without a connector sleeve or collar   |
| Indice de protection IP22   | ● Protection index IP22.   |
| Livré avec cordon électrique et prise   | ● Supplied with an electric cable and plug   |



### Modèle - Model

**B 300**

Débit d'air - Air output	M <sup>3</sup> /H	3 900
Pression disponible - Air pressure	Pa	370
Vitesse de rotation - Rotation speed	Tr / mn	2 800
Alimentation électrique - Electrical supply	V-Ph-Hz	230-1-50
Puissance électrique - Electrical power	Kw	520
Ampérage - Amperage	A	2,3
Indice de protection - Protection index		IP22
Diamètre de raccordement gaine - Connection duct diameter	cm	30
Longueur gaine maximum - Maximum duct length	M	12
Dimensions A x B x C	cm	38 x 34 x 410
Poids - Weight	Kg	10,5

Voir options pages 46 / 47    See options on pages 46 / 47

**SECOMAT**  
**CHAUFFAGE**