




## Générateurs d'air chaud pulsé portables au gaz propane à allumage manuel

**Portable  
propane gas  
warm air  
heaters with  
manual ignition**



### GAZ PROPANE PROPANE GAS

- Générateurs à combustion directe *Direct fired heaters*
- Carrosserie en acier inoxydable poli *Polished stainless steel exterior body shell*
- Économiques, légers et performants *Economic, light and powerful*
- Brûleur gaz propane avec allumage manuel par électrode et piézo intégré *Integrated propane gas burner with manual ignition via electrode and push button starter*
- Dimensions et poids réduits pour un déplacement aisé *Minimum dimensions and weight for easy movement*
- Se raccordent sur bouteilles de gaz propane 13 ou 35 Kg *Connections to propane gas bottles*
- Livrés avec régulateur de pression et tuyau gaz longueur 1.5 M *Delivered with pressure regulator and gas hose 1.5 M long*
- Puissance calorifique réglable suivant les besoins (MG 300 et 600) *Adjustable heating power according to requirements (MG 300 and 600)*
- Entretien très réduit *Minimum maintenance*
- Silencieux *Silent operation*
- Température de soufflage très élevée *Very high air supply temperature*
- Contrôle de flamme permanent par thermocouple *Flame control via thermocouple*
- Thermostat de surchauffe intégré *Integrated overheating thermostat*
- Fonction ventilation seule pour l'été *Function fan only for summer*



#### Modèle - Model

		MG 150	MG 300	MG 600
Allumage - Ignition	Type	Manuel - Manual	Manuel - Manual	Manuel - Manual
Puissance calorifique mini / maxi <i>Minimum / maximum calorific power</i>	KW	15	15 / 30	30 / 60
	Kcal/H	12 900	12 900 / 25 800	28 800 / 51 600
Débit d'air - Air output	M <sup>3</sup> /H	300	700	2 100
Rendement - Efficiency	%	100	100	100
Alimentation électrique - Electrical supply	V-Ph-Hz	230-1-50	230-1-50	230-1-50
Puissance électrique - Electrical power	KW	0,02	0,03	0,11
Consommation gaz propane mini/maxi - Min / max propane gas consumption	Kg/H	1,1	1,1 / 2,2	2,1 / 4,2
Pression d'alimentation gaz propane - Propane gas supply pressure	bar	0,5 - 2,0	0,5 - 2,0	0,5 - 2,0
Carrosserie - Body shell	Type	Acier inox - Stainless steel		
Indice de protection - Protection index		IP 44	IP 44	IP 44
Poids - Weight	Kg	6,5	7,5	15,5
Dimensions A x B x C	cm	38 x 21 x 32	51 x 24 x 34	76 x 31,5 x 47

Voir options pages 46 / 47    See options on pages 46 / 47