



Générateurs d'air chaud pulsé à suspendre avec brûleurs fuel

Suspended warm air heaters with oil burners




FUEL

OIL

GASOIL

DIESEL

- Générateurs à combustion indirecte *Indirect fired heaters*
- Brûleurs fuel automatiques intégrés avec pompe haute pression *Automatic integrated oil burners with high pressure pump*
- Châssis avec anneaux pour suspension ou installation sur un support *Chassis with rings for suspension or installation on a support*
- Chambre de combustion en acier inoxydable avec échangeur de chaleur à haut rendement permettant le raccordement à une cheminée pour l'évacuation des gaz de combustion *Stainless steel combustion chamber with a highly efficient heat exchanger allowing the connection to a combustion gas flue*
- Ventilateurs hélicoïdes à grands débits d'air *Axial fans with high air flow output*
- Alimentation 230 V monophasé *Power supply in 230 V single phase*
- Filtre fuel avec piquages pour raccordement sur alimentation fuel externe *Oil filter with snap on connectors for external fuel tank*
- Poids réduits pour limiter les contraintes des charpentes *Low weight to reduce the constraints of the support frames*
- Relais de commande ventilateur *Control fan relays*
- Thermostat de surchauffe *Overheating thermostat*
- Trappe de visite autorisant un accès aisé aux brûleurs et aux équipements électriques *Inspection hatch allowing easy access to the burners and electrical equipment*
- Nombreuses configurations de soufflage possibles *Multiple configurations of air supply conveyors*



Modèle - Model

		MOBI-S 45	MOBI-S 75
Puissance calorifique maxi	KW	55	85
Maximum calorific power	Kcal/H	47 300	73 100
Débit d'air à 70 °C - Air output at 70 °C	M ³ /H	2 400	3 900
Alimentation électrique - Electrical supply	V-Ph-Hz	230-1-50	230-1-50
Puissance électrique - Electrical power	KW	0,85	1,14
Consommation fuel maxi - Maximum oil consumption	Kg/H	4,6	7,2
Élévation de température - Temperature elevation	°C	68	65
Ø raccordement gaine - Ø duct connection	cm	35	40
Poids - Weight	Kg	67	96
Dimensions A x B x C	cm	140 x 48 x 60,5	165 x 59 x 72
Ø cheminée - Ø flue	mm	153	153

Voir options pages 46 / 47 *See options on pages 46 / 47*