




## Générateurs d'air chaud pulsé portables électriques

*Portable electric warm air heaters*

### ÉLECTRICITÉ ELECTRICITY



**ET**



- *Légers, maniables et simples d'utilisation*
- *S'utilisent dans les lieux secs et clos*
- *Sélecteur permettant le fonctionnement en ventilation seule, à mi-puissance ou à pleine puissance.*
- *Faible niveau sonore*
- *Thermostat d'ambiance intégré*
- *Fonctionnement automatique*
- *thermostat de sécurité avec réarmement manuel accessible sans démontage*
- *Robuste protection tubulaire protégeant toutes les faces de l'appareil et permettant sa suspension au mur si nécessaire (support mural optionnel, sauf ET22)*
- *Moteur entièrement intégré dans la carrosserie pour une protection maximale*
- *Poignée facilitant le transport*
- *Livrés montés prêts à l'emploi avec câble et prise électrique*
- *Indice de protection IPX4*
- *Lightweight, handy and easy to use*
- *For use in dry and enclosed buildings*
- *Selector to allow ventilation only, at half or at full capacity*
- *Low noise level*
- *Integrated room thermostat*
- *Automatic function*
- *Security thermostat with manual reset without dismantling*
- *Strong tubular protection on all sides and offers wall mounting option if necessary (wall mounting optional except ET22)*
- *Motor entirely integrated inside the body shell for maximum protection*
- *Handle to ease movement*
- *Delivered assembled and ready to use with cable and plug*
- *IPX4 protection index*

Modèle - Model		ET3 C	ET5 C	ET9 C	ET15 C	ET22
Puissance calorifique maxi <i>Maximum heating power</i>	KW	3,3	5	9	15	22
	Kcal/H	2 850	4 300	7 750	13 000	18 900
Réglages possibles - <i>Power adjustment</i>	KW	0 - 1.65 - 3.3	0 - 2.5 - 5	0 - 4.5 - 9	0 - 5 - 10 - 15	0 - 11 - 22
Débit d'air - <i>Air output</i>	M <sup>3</sup> /H	490	490	800	1 480	2 600
Alimentation électrique - <i>Electrical supply</i>	V-Ph-Hz	230-1-50	380-3-50	380-3-50	380-3-50	380-3-50
Ampérage maxi - <i>Maxi amperage</i>	A	14,3	7,2	13,5	21,6	31,8
Elevation de température - <i>Temperature elevation</i>	°C	58	65	56	55	30
Indice de protection - <i>Protection index</i>		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IP44
Dimensions A x B x C	cm	36 x 30 x 46,5	30 x 30 x 46,5	36 x 35 x 48	44 x 41,5 x 57	49 x 52 x 74
Poids - <i>Weight</i>	Kg	6,2	7,1	10,6	16,7	25,6