Générateurs d'air chaud pulsé portables électriques

Portable electric warm air heaters

CE

ÉLECTRICITÉ
ELECTRICITY

ETS

Gamme complète de 3.3 à 30 KW	*Complete range from 3.3 to 30 KW*
S'utilisent dans les locaux secs et clos	*For use in dry and enclosed buildings*
Fonctionnent exclusivement sur une alimentation électrique 230 V monophasé (ETS 3) ou 380 V triphasé (autres modèles)	*Operate exclusively on a 230 V single phase electrical supply (ETS 3) or 380 V 3 phase (other models)*
Tailles et poids réduits facilitant leur transport	*Reduced size and weight for ease of transport*
Ventilateurs très silencieux	*Very quiet fans*
Thermostat d'ambiance intégré en série	*Integrated ambiant thermostat as standard*
Sélecteur permettant le fonctionnement en ventilation seule, mi-puissance ou pleine puissance	*Selector allows the operation of ventilation only, half power or full power*
Sécurité de surchauffe à réarmement manuel	*Overheating security with manual re-arming*
Moteurs entièrement intégrés dans la carosserie	*Motor entirely integrated inside the body shell*
ETS 15 et ETS 31 équipés de roues pour un transport aisé	*ETS 15 & ETS 31 are fitted with wheels for easy transportation*
Support mural optionnel pour les modèles 3,3 - 5 et 9 KW	*Optional wall support for the 3.3, 5 and 9 KW models*
Thermostat de refroidissement automatique	*Automatic cooling thermostat*
Livrés avec cordon et prise électrique	*Fitted with cable and electric plug*
Modèle 30 KW chassis avec roues, orientable verticalement	*30 KW model: vertically revolving chassis fitted with wheels*

ETS 3/5/9



ETS 15/31



Modèle - *Model*		**ETS 3**	**ETS 5**	**ETS 9**	**ETS 15**	**ETS 31**
Puissance calorifique maxi	KW	3.3	5	9	15	30
Maximum heating power	Kcal/H	2 850	4 300	7 750	12 900	25 800
Réglages possibles - *Power adjustment*	KW	0 - 1.63 - 3.3	0 - 2,5 - 5	0 - 4,5 - 9	0 - 5 - 10 - 15	0 - 15 - 30
Débit d'air - *Air output*	M³/H	360	360	830	1 050	1 720
Alimentation électrique - *Electrical supply*	V-Ph-Hz	230-1-50	380-3-50	380-3-50	380-3-50	380-3-50
Ampérage maxi - *Maxi amperage*	A	14.3	7,2	13,5	21,6	43,9
Elevation de température - *Temperature elevation*	°C	68	73	65	65	78
Indice de protection - *Protection index*		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Dimensions A x B x C	cm	41 x 28,5 x 31,5	41 x 28,5 x 31,5	49 x 28,5 x 39,5	69,5 x 38,5 x 49,5	63,7 x 58,5 x 57,1
Poids - *Weight*	Kg	8,6	8,7	12,7	21,7	32

SECOMAT CHAUFFAGE
Tél : (33) 05 45 20 51 70 - Fax : (33) 05 45 95 11 03