



Générateurs d'air chaud pulsé mobiles au gaz propane, à allumage automatique


Mobile propane gas warm air heaters with automatic ignition



GAZ PROPANE
PROPANE GAS

GA Automatiques
Automatic

- | | |
|---|--|
| Générateurs à combustion directe | • Direct fired heaters |
| Brûleur gaz propane intégré avec allumage automatique par électrode et transformateur haute tension | • Propane gas integrated burner with automatic ignition via electrode and high voltage transformer |
| Pilotage par thermostat d'ambiance, hygromètre, minuterie ou horloge (options) | • Controlled by ambient thermostat, hygrometer, timer or clock (optional) |
| Carrosserie en acier inoxydable poli | • Polished stainless steel exterior body shell |
| Dimensions et poids réduits pour un déplacement aisé | • Minimum dimensions and weight for easy movement |
| Se raccordent sur bouteilles ou cuve de gaz propane | • Connects on to propane gas bottles or tank |
| Livrés avec régulateur de pression, sécurité stop gaz et tuyau gaz longueur 1,5 M | • Delivered with pressure regulator, stop gas safety valve and gas hose 1.5m long |
| Puissance calorifique réglable suivant les besoins | • Adjustable heating power according to requirements |
| Entretien très réduit | • Minimum maintenance |
| Température de soufflage très élevée | • Very high air supply temperature |
| Alimentation 230 V monophasé | • Power supply in 230 V single phase |
| Contrôle de flamme permanent par ionisation | • Ionisation flame control |
| Pressostat d'air intégré pour une sécurité maximum | • Integrated air pressure controller for maximum safety |
| Thermostat de surchauffe intégré | • Integrated overheating thermostat |



Modèle - Model		GA 270	GA 400	GA 570	GA 950
Allumage - Ignition	Type	Automatique - Automatic			
Puissance calorifique mini/maxi	KW	15 / 30	21 / 44	31 / 63	46 / 103
Mini / maxi calorific power	Kcal/H	13 000 / 26 000	18 500 / 38 000	26 500 / 54 500	39 500 / 88 500
Débit d'air - Air output	M ³ /H	1 100	1 250	1 950	3 700
Alimentation électrique - Electrical supply	V-Ph-Hz	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50
Puissance électrique - Electrical power	W	90	112	140	400
Consommation gaz mini/maxi - Mini / maxi gas consumption	Kg/H	1,1 / 2,2	1,5 / 3,2	2,2 / 4,6	3,3 / 7,5
Pression d'alimentation gaz propane - Propane gas supply pressure	bar	0,4 - 1,5	0,4 - 1,5	0,4 - 1,5	0,4 - 1,5
Carrosserie - Body shell	Type	Acier inoxydable - Stainless steel			
Poids - Weight	Kg	10	12	14	26
Dimensions A x B x C	cm	53 x 32 x 51	60 x 32 x 51	60 x 36,5 x 57	83,5 x 44 x 61

SECOMAT
CHAUFFAGE