

Radiants infrarouges halogènes quartz électriques à suspendre


*Suspended infrared
electric quartz
halogen radiant
heaters*

IPX5



ÉLECTRICITÉ ELECTRICITY

- Radiants infrarouges électriques halogènes quartz à suspendre
- Chauffent directement les personnes et les objets, sans déperdition d'énergie dans l'air
- Chauffent sans bruit ni mouvement d'air
- Délivrent leur chaleur en moins de 2 secondes, sans préchauffage
- S'installent à une hauteur comprise entre 2,2 et 4,5 M
- Surface couverte par un GS1500 à une hauteur d'installation de 2,5 M : 6 à 8 M²
- S'utilisent dans les locaux fermés, en plein air ou dans les zones non abritées ou exposées au vent
- Indice de protection IPX5
- Equipés de lampes halogènes à quartz anti-éblouissante
- Durée de vie moyenne des lampes : 5000 heures
- Réflecteurs en acier inoxydable poli
- Grille de protection chromée
- Support de fixation murale orientable fourni
- GS/N : versions avec carrosserie peinte de couleur noire
- GS/i : versions avec carrosserie en acier inoxydable brossé
- Suspended electric quartz halogen infra-red heaters*
- Heats people and objects directly without energy loss in the air*
- Heats silently without air movement*
- Provides instant heat within 2 seconds without pre-heating*
- Can be installed from 2,2 M to 4,5M high*
- Heated area covered by a GS 1500 at a height of 2,5M: 6 to 8 M²*
- For use in enclosed buildings, outside or in unprotected areas or exposed to wind*
- Protection index IPX5*
- Fitted with quartz anti-glare halogen lamps*
- Average life span 5000 hours*
- Stainless steel polished reflectors*
- Chrome protective grill*
- Pivoting mounting support supplied*
- GS/N: black painted body versions*
- GS/i: stainless steel body versions*



Modèle - Model

		GS 1500 N GS 1500 i	GS 3000 N GS 3000 i	GS 4500 N GS 4500 i
Puissance calorifique maxi <i>Maximum calorific power</i>	KW	1,5	3,0	4,5
	Kcal/H	1 290	2 580	3,870
Alimentation électrique - <i>Electrical supply</i>	V-Ph-Hz	230-1-50	230-1-50	230-1-50 ou 380-3-50
Ampérage maximum - <i>Maximum amperage</i>	A	6,5	13	20 ou 6,9
Indice de protection - <i>Protection index</i>		IPX5	IPX5	IPX5
Hauteur d'installation mini - <i>Minimum height installation</i>	M	2,2	3	3,5
Hauteur d'installation maxi - <i>Maximum height installation</i>	M	3	4	4,5
Dimensions A x B x C	cm	47 x 13,5 x 6,8	47 x 27 x 6,8	47 x 40 x 6,8
Poids - <i>Weight</i>	Kg	3	4,5	6

SECOMAT
CHAUFFAGE