Générateurs d'air chaud pulsé prêts à l'emploi avec brûleur fuel, réservoir et thermostat d'ambiance

Vertical warm air heaters ready to use with oil burner, tank and room thermostat

FUEL
OIL

GASOIL
DIESEL

PAC

- Générateurs à combustion indirecte
- Livrés prêts à l'emploi avec brûleur monté et pré-réglé, réservoir de carburant intégré et thermostat d'ambiance
- Installation simple et rapide : il suffit de brancher la prise de courant sur une alimentation 230 V monophasé et de raccorder le générateur à un conduit de cheminée diamètre 150 mm
- Chambre de combustion en acier inoxydable à retour de flamme
- Échangeur de chaleur à haut rendement avec trappe de visite
- Sélecteur de fonction à 3 positions : ventilation seule / arrêt / chauffage + ventilation
- Brûleurs fuel automatiques avec pompe haute pression et filtre avec cartouche se nettoyant sans remplacement
- Ventilateur centrifuge haute pression monté sur silentblocs
- Thermostat de commande ventilateur
- Thermostat de surchauffe
- Tête de soufflage pivotante sur 360° avec lames horizontales*
- Plénum de soufflage à 4 faces disponible en option

- *Indirect fired heaters*
- *Heaters delivered ready to use with pre-set burner installed , integrated oil tank and room thermostat*
- *Easy and rapid installation: only necessary to connect the plug on to the 230 V single phase power supply and to connect the heater to a 153 mm diameter flue*
- *Stainless steel combustion chamber operating with flame inversion system*
- *Highly efficient heat exchanger with inspection hatch*
- *Function selector to 3 positions: fan only / stop / heating + fan*
- *Automatic oil burners with high pressure pump and filter with cleaning cartridge without replacement*
- *High pressure centrifugal fan installed on silent-blocks*
- *Control fan thermostat*
- *Overheating thermostat*
- *360° pivoting air outlet with horizontal deflectors**
- *4 way air outlet plenum available (optional)*

CE



Modèle - *Model*		PAC 35	PAC 70	PAC 101
Puissance calorifique maxi *Maximum calorific power*	KW	34,8	70,8	100,5
	Kcal/H	30 000	60 900	86 430
Rendement fuel - *Efficiency*	%	93,4	93,2	93
Débit d'air à 70°C - *Air output at 70°C*	M^3/H	2 700	2 050	2 050
Pression d'air utile - *Static air pressure*	V-Ph-Hz	230-1-50	230-1-50	230-1-50
Alimentation électrique - *Electrical supply*	V-Ph-Hz	230-1-50	230-1-50	230-1-50
Puissance électrique - *Electrical power*	KW	0,40	0,40	0,40
Consommation fuel maxi - *Maximum oil consumption*	Kg/H	1,44	1,44	1,44
Capacité du réservoir - *Tank capacity*	L	35	35	35
Poids - *Weight*	Kg	70	70	70
Dimensions A x B x C	cm	55 x 37 x 199,6	55 x 37 x 199,6	55 x 37 x 199,6
Ø Cheminée - *Ø Flue*	mm	120	120	120

*Sauf PAC 101 / *Except PAC 1401*

SECOMAT CHAUFFAGE

Tél : (33) 05 45 20 51 70 - Fax : (33) 05 45 95 11 03